

NorthEco King

*Fontaine de nettoyage
universelle pour un monde
plus vert*



Nettoie et dégraisse vos pièces

En toute sécurité pour l'utilisateur
et pour l'environnement

Configuration optimisée

- Le parfait complément pour vos liquides de nettoyage et de dégraissage
- Plusieurs accessoires de nettoyage utilisables simultanément (trempage, pinceau et arrosoir)
- Facilité d'utilisation, sécuritaire et robuste
- Débit de pompe variable
- Boite de contrôle indépendante "tout-en-un"
- Marketing personnalisable (votre couleur, votre logo)
- Approuvée UL, CSA et CE
- Brevetée aux USA, au Canada et en Europe
 - US 9,370,800 B2; CA 2,784,300; EU 2,521,624



Boite de contrôle
Modèle 100
Non chauffante



Boite de contrôle
Modèle 300
Chauffante



Boite de contrôle
Modèle 500
Chauffante + Venturi

À la pointe de la technologie

101 Rue des PMEt, Sherbrooke, QC, J1C 0R2 Canada
Téléphone : 1-819-846-1717 Fax : 1-819-846-1280
www.northeco.ca



Fiche Technique

Tension	120V ac, 60hz / 230V CA, 50-60 Hz
Pompe de Liquide	Variable, pouvant aller jusqu'à 2400 l/h
Élément chauffant Puissance (max.) (modèles 300 et 500)	1 000 Watts
Matériau principal utilisé dans la fabrication	Acier inoxydable Polyéthylène
Capacité de remplissage	100 Litres - 26,5 gal US
Dimensions de l'évier	876 mm x 570 mm x 127 mm
Dimensions de l'intérieur du bassin	876 mm x 570 mm x 280 mm
Charge uniforme sur le fond d'évier	200 kg
Charge uniforme maximale dans le bassin d'immersion (excluant le liquide)	100 kg
Poids Net (max.)	45 kg
Dimensions hors tout (sans le couvercle)	972 mm x 864 mm x 1170 mm
Niveau de liquide minimum	70 Litres
Émission de bruit	Négligeable
Dimensions de l'emballage	990 mm x 710 mm x 600 mm
Température d'utilisation (modèles 300 et 500)	38°C (selon les recommandations du fournisseur du liquide)



Différentes couleurs disponibles



Noire



Bleue



Verte



Jaune



Orange



Rouge

Et votre logo disponible sur demande